

ข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี

Material Safety Data Sheet (MSDS)

ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย		
ชื่อผลิตภัณฑ์ : Joint sealer	หมายเลขผลิตภัณฑ์ : -	
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต / ผู้ส่ง : บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด 112 หมู่ 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี		
สมบัติทางเคมีและกายภาพ		
สี : ดำ	กลิ่น : มีกลิ่นปิโตรเลียม	
ลักษณะ : ของแข็งที่อุณหภูมิปกติ		
ค่าพีเอช : ไม่มีข้อมูล	ค่าความหนาแน่น : 1.03 g/cm ³ @ 25 °C	
จุดหลอมเหลว : มากกว่า 150 °C	จุดเดือด : ไม่มีข้อมูล	
ความหนืด : < 1000 mPa.s @ 165 °C	จุดวาบไฟ : มากกว่า 320 °C	
อุณหภูมิติดไฟ : ไม่มีข้อมูล	ขอบเขตการระเบิด : ไม่มีข้อมูล	
ความดันไอ : ไม่มีข้อมูล	ความสามารถในการละลาย : ไม่ละลายในน้ำ	
ขนาดเฉลี่ยของอนุภาค : -		
องค์ประกอบข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (สารละลายในน้ำ)		
เลขรหัส CAS. : 8052-42-4	UN NUMBER : -	เลขดัชนี EC : -
มวลต่อโมเลกุล : -	เลขไอเอเอ็นไอซีเอส : -	สูตรโมเลกุล : -
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	การปฐมพยาบาล	
การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ร้อน อาจทำให้เกิดผิวหนังไหม้ถาวร	- เมื่อสูดดม	ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์
	- เมื่อถูกผิวหนัง	ให้ใช้น้ำทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ติดตัวอยู่กับผิวหนังเย็นลงโดยเร็วที่สุดและพบแพทย์โดยด่วน
	- เมื่อเข้าตา	พบจักษุแพทย์ทันที
	- เมื่อกลืนกิน	ไม่ควรทำให้อาเจียน และนำส่งแพทย์ทันที
กรณีเกิดการรั่วไหล	ข้อมูลการเกิดอัคคีภัย	
ข้อควรระวังส่วนบุคคล : ไม่ควรสัมผัสกับสารที่หกรั่วไหล	สารดับไฟที่เหมาะสม : โฟม น้ำละอองฝอย ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ทรายหรือดินในเปลวไฟขนาดเล็ก ไม่ควรปล่อยน้ำจากการดับเพลิงรั่วไหลสู่ สิ่งแวดล้อม	

กรณีเกิดการรั่วไหล	ข้อมูลการเกิดอัคคีภัย
วิธีทำความสะอาด / ดูดซับ : ซักด้วยวัสดุดูดซับของเหลว และนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย ไม่ควรชะล้างสิ่งที่ตกค้างด้วยน้ำ	ข้อมูลอันตรายอื่นๆ : เมื่อเกิดไฟไหม้จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยไฮโดรเจนซัลไฟด์(H ₂ S) ซึ่งไวไฟ และเป็นพิษ มีความเป็นอันตรายอย่างมาก
มาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันมิให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล , ดิน , สิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผลจลพิษ : ห้ามอยู่ในบริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมและเครื่องช่วยหายใจ

การจัดการและการเก็บรักษา

การจัดการ : ไม่มีข้อบังคับอื่น	การเก็บรักษา : ภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นกล่อง เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสงแดด	อุณหภูมิในการเก็บรักษา : อุณหภูมิปกติ
--------------------------------	---	---------------------------------------

ข้อมูลทางพิษวิทยา

- พิษเฉียบพลัน : คิวน์ที่เกิดจากการเผาไหม้ หรือให้ความร้อนสูงๆเป็นเวลานานเกิดไอระเหยไฮโดรเจนซัลไฟด์(H ₂ S)
- ข้อมูลเพิ่มเติม : ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา

- เมื่อสูดดม	เมื่อสูดดมเป็นเวลานานมีอาการเวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน
- เมื่อถูกผิวหนัง	เกิดการระคายเคือง แสบร้อน และเป็นแผลพุพอง
- เมื่อเข้าตา	อาจทำให้ตาบอด
- เมื่อกลืนกินในปริมาณมาก	มีอันตรายกับระบบทางเดินหายใจ

การควบคุมการสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคล

- ระบายหายใจ	ใช้หน้ากากป้องกัน
- ดวงตา	ใส่แว่นตานิรภัยป้องกัน
- มือ	สวมใส่อุปกรณ์PPE
- อื่น ๆ	ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณ
- ข้อควรปฏิบัติ	เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและล้างหน้าหลังจากการใช้สาร

ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

- สภาพที่ต้องหลีกเลี่ยง	ความร้อนสูงเกินจุดวาบไฟ
- สารที่ต้องหลีกเลี่ยง	ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดไฟอื่นๆ รวมถึงห้ามสัมผัสน้ำ
- ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์



บริษัท โซลา แอสฟัลท์ จำกัด
ZOLA ASPHALT CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 112 หมู่ 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705542000359

โทร. (66) 32 212503-6 แฟกซ์ (66) 32 301000

E-mail : sales@zolaasphalt.co.th Line ID : zolaasphalt

HQ : 112 Moo 5 Pakrat Banpong Ratchaburi 70110

TAX ID : 0705542000359

TEL. (66) 32 212503-6 FAX. (66) 32 301000

www.zolaasphalt.co.th

ASPHALT

ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ เป็นพิษต่อปลาและสาหร่าย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แบคทีเรียส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพีเอช เมื่อผสมกับน้ำทำให้เกิดสารผสมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แม้ในสภาพที่เจือจาง ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้เกิดการขาดออกซิเจนทางชีวภาพ	ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ : แสดงผลกระทบเมื่อสารละลายมีอัตราที่สูง ผลิตภัณฑ์เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
--	---

มาตรการการกำจัด

การกำจัดผลิตภัณฑ์ : ปรับปรุงหรือนำกลับมาใช้ถ้าเป็นไปได้ หากได้รับข้อมูลการจัดความเป็นพิษและคุณสมบัติทางกายภาพ ประเภทของเสียและการกำจัดที่ได้รับการรับรองตามระเบียบข้อบังคับ ไม่ควรปนเปื้อนในดินหรือแหล่งน้ำ	การกำจัดบรรจุภัณฑ์ : บรรจุของเสียภายในภาชนะให้เรียบร้อย นำไปจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยห่างจากประกายไฟและเปลวไฟ ของที่เหลืตกค้างในถังอาจทำให้เกิดการระเบิด ไม่ควรเจาะตัดหรือเชื่อมถังที่ไม่สะอาด ควรส่งถึงฟื้นฟูหรือปรับปรุงสภาพ
--	---

ข้อมูลการขนส่ง

ข้อมูลการขนส่งทางบก เอทีอาร์/อาร์ไอที และจีจีวีเอส/จีจีวีอี	
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส	- ตัวเลขและตัวอักษร : -
เอทีอาร์/อาร์ไอที คลาส	- ตัวเลขและตัวอักษร : -
ชื่อผลิตภัณฑ์	Joint Sealer
ข้อมูลการขนส่งทางน้ำ เอทีเอ็น/เอทีเอ็นอาร์	
ไม่มีข้อกำหนด	
ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี	
ไอเอ็มดีจี คลาส	-
เลข UN	-
ประเภทบรรจุภัณฑ์	-
ไอเอ็มเอส	-
เอ็มเอฟเอจี	-
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง	-

ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีไอโอ-ทีไอ และ ไอเอทีเอ-ดีจีอาร์	
ไอซีไอโอ-ทีไอ คลาส	-
เลข UN	-
ประเภทบรรจุภัณฑ์ชื่อ	-
เทคนิคที่ถูกต้อง	-

ZOLA

ASPHALT

บริษัท โซลล่า แอสฟัลท์ จำกัด
ZOLA ASPHALT CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 112 หมู่ 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705542000359

โทร. (66) 32 212503-6 แฟกซ์ (66) 32 301000

E-mail : sales@zolaasphalt.co.th Line ID : zolaasphalt

HQ : 112 Moo 5 Pakrat Banpong Ratchaburi 70110

TAX ID : 0705542000359

TEL. (66) 32 212503-6 FAX. (66) 32 301000

www.zolaasphalt.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด (การติดฉลากตามระเบียบอีซี)

สัญลักษณ์ :	ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย :	ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย :	ไม่มีข้อมูล
เลขอีซี :	ไม่มีข้อมูล
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ :	ไม่มีข้อมูล