

## รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

### ยางมะตอยผสมสำเร็จ ZOLA PREMIX

#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสมสำเร็จ เป็นการนำยางมะตอยน้ำชนิดCMS-2hมาผสมกับวัสดุมวลรวมขนาด3/8 นิ้ว ที่ผ่านการคัดเลือกขนาดแล้ว ในอัตราส่วนที่เหมาะสมและใช้เครื่องผสมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม ผ่านการตรวจสอบคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

#### การใช้งาน

ใช้งานได้ในอุณหภูมิปกติ ใช้ปะซ่อมถนนที่เป็นหลุม ปะซ่อมพื้นผิวถนนลาดยาง ทำทางเดินในสวน ลูกกระนวด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ มอก.2916-2561 ยางมะตอยผสมสำเร็จ

PROPERTIES	METHOD	UNIT	SPECIFICATION
1. ปริมาณแคตไอออนิคแอสฟัลต์อีมีลชั่น	ASTM D2172	%	9-10
2. วัสดุมวลรวมที่ผ่านตะแกรง			
- ขนาดตะแกรง 12.5 mm			100
- ขนาดตะแกรง 9.5 mm			85-100
- ขนาดตะแกรง 4.75 mm	ASTM C136	%	-
- ขนาดตะแกรง 2.36 mm			0-10
- ขนาดตะแกรง 300 µm			0-5
- ขนาดตะแกรง 75 µm			0-2
3. ความสามารถในการเคลือบหิน	ASTM D2489	%	Min.90

#### สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย : Health & Safety

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ดูได้จากเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

#### รายละเอียดอื่น ๆ

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด คือผู้ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยน้ำ ยางมะตอยปรับปรุงคุณภาพด้วยโพลิเมอร์ รวมถึงยางมะตอยทุกชนิดสำหรับงานทาง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อตัวแทนประจำเขตการขายในพื้นที่ หรือติดต่อบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด โทร. (66) 32 212503-6 และสามารถติดต่อผ่านช่องทาง [info@zolaasphalt.co.th](mailto:info@zolaasphalt.co.th) หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น